

Linha: Contatores Modulares/ Campanha- para trilho DIN



Características Gerais

Contatores Modulares

São utilizados principalmente para realizar controles automáticos de quadros de comando em edificações. Preferencialmente são utilizados para comando de circuitos de iluminação, podendo ser associados a programadores, relés, temporizadores e etc.

Montagem em trilho DIN (EN50002)

Operação silenciosa

Tensão conforme tabela abaixo;

2 pólos para 25A e 4 pólos p/ 25,40,63A.

Categoria de utilização: AC-1

Campanha

É utilizada principalmente como item de segurança e de alarme.

Tempo de trabalho contínuo: 12 horas

Nível sonoro 77 dB

Conformidade CE

Referências

Módulos	V~	Referência
1	110	S-Z110
1	230	S-Z220

S CM 25 2 *

Vca: F=110V G=127V M=220V
Vcc: BC= 24V

Nº de pólos

Corrente nominal (AC-1)

Contator Modular

STECK

BC 24V =
F 110V ~
G 127V ~
M 220V ~

Referências

Descrição	Módulos DIN	Contatos	In	Referência
Contator	2	2 N.A.	25A	SCM252*
			25A	SCM254*
	4	4 N.A.	40A	SCM404*
			63A	SCM634*

Obs.: 1 módulo DIN equivale a 17,5mm

(*)codigo de produto de acordo com disponibilidade de tabela.