



## EXPORTS

Rua Samaritá, 1117 – 3º andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: [ventas.export@steckgroup.com](mailto:ventas.export@steckgroup.com)

Website: <http://www.steckgroup.com/>

## Contactos Serie SD2

#SD2150A [VER ONLINE](#)



El contactor Serie SD2 es usado en circuitos AC 50/60 Hz, Tensión nominal hasta 690V y corriente de trabajo nominal hasta 630A. es usado para encender y apagar remotamente un circuito y, conectado con un relé térmico protege el circuito contra sobrecargas, como una llave electromagnética. El producto está en conformidad con las normas IEC 60947-4-1 y GB 14048.4.

\*Imagen meramente ilustrativa \*Imagen meramente ilustrativa El contactor Serie SD2 es usado en circuitos AC 50/60 Hz, Tensión nominal hasta 690V y corriente de trabajo nominal hasta 630A. es usado para encender y apagar remotamente un circuito y, conectado con un relé térmico protege el circuito contra sobrecargas, como una llave electromagnética. El producto está en conformidad con las normas IEC 60947-1 y GB 14048.4.

\*Imagen meramente ilustrativa

## Informaciones

<b>Amperagem.</b>	150A
<b>Sección del cable (mm<sup>2</sup>) 2un</b>	-
<b>Ith (A) Corriente térmica convencional (AC-1)</b>	200
<b>Límite de Tensión de Funcionamiento</b>	85%~110% U
<b>Sección del cable (mm<sup>2</sup>) 1un</b>	120